

雨量計

Tipping bucket rain gauge 翻斗式 HD2015 系列



HD2015翻斗式雨量桶結實耐用，且耐腐，壽命長。
加熱功能的型號HD2015R可以在低溫環境或者降雪的時候確保測量的精度，
且加熱功能在4°C左右自動開啟保護功能。
可以選配一個記錄器HD2013-DB監測並記錄雨量桶的翻斗脈衝次數。

型號	HD2015R	HD2015
供電	12Vdc或24Vdc±10%/50W (訂貨確認供電類型)	--
輸出觸點	NC 觸點	
解析度	0.1、0.2或者0.5mm訂貨時確認分辨率	
精度	參考圖1：0.200mm/tip @ 50mm/h，如果配了HD2013-DB記錄器，測量可以根據圖1自動校正	
工作溫度	-20°C...60°C	+4°C...60°C
加熱功能	+4°C	
防護等級	IP 64	
採集面積	200cm ²	
連接線最小橫截面積	HD2015:0.5mm ² ，HD2015R:2.5mm ²	

雨量記錄儀

Rain Indicator Data Logger HD2013-D 系列



雨量表：HD2013 · 工作溫度：+4°C..+60°C · 無電源
雨量表：HD2013R · 工作溫度：-20°C..+60°C · 12V或24V電源供電
雨量記錄儀：HD2013-D,需與雨量表配合使用
雨量表輸出信號：常閉

型號	HD2013 R	HD2013	HD2013-D
電源	12Vdc或24Vdc35	無	可置換3.6V-1Ah-1/2AA鋰電池
輸出接觸類型	NC接觸 (換流過程中打開)		
採集事件類型	NC或NO，在固定間隔15分鐘程序可選擇環境溫度。如果在不穩定條件下超過3秒接觸，會產生報警		
解析度	標準0.2mm,0.1和0.5mm選購,0.050..1.599mm/樣品可通過DeltaLog6軟件設置		
容量存儲	9300個樣品 (相當於18600mm雨量，分辨率0.2mm/樣品)		
精度	在20...300mm/h內±2%		
數值顯示	部分雨量和總雨量以mm或inches,環境溫度以°C或°F顯示		
PC介面	RS232絕緣接口-9600波特		
溫度測量範圍	-20°C...+60°C	+4°C...+60°C	-30°C...+60°C
加熱器介入溫度	+4°C	無	無
防護等級	IP67	IP67	IP67
採集器區域	400cm ²	400cm ²	400cm ²
安裝	地面或高於地面500mm		牆壁安裝
軟體提供	---	---	DeltaLog6
體積	直徑×高224×350mm	直徑×高224×350mm	120×80×55mm