



Shine WeBox

產品特點

- 高速CPU和穩定的Linux操作系統
- 大容量儲存，可存儲超過5年的數據訊息
- 參數設置靈活，具有訊息管理和錯誤的提示功能
- 可將採集的數據上傳到Shine Server服務器

通訊

與逆變器通訊

通訊距離

與PC機通訊 · 監控數量

通訊

RS485 (有線通訊) ZigBee (無線通訊)

有線通訊 : 1200m 無線通訊 : 300m (空曠場地)

可接入Growatt ShineServer,ShineStation

人機介面

LED

系統運作狀態指示

電源

電源規格

電源損耗

輸入 : AC100 ~ 240V,50/60Hz ; 輸出 : DC:5V,2A

2.5W

一般數據

尺寸 (W/H/D)

重量

運作溫度範圍

安裝環境

語言

數據更新頻率

數據儲存時間

185/125/30mm

0.42kg

0-45°C

室內

英語

5分鐘

超過5年 · 內建2G SD卡

訊息顯示

系統數據

單台逆變器數據

電網數據

逆變器列表 · 實時功率 · 日發電量 · 理事數據 · 彩色柱狀圖

光伏輸入/交流輸出電壓 · 光伏輸入/交流輸出電流 · 光伏輸入/交流輸出功率 · 交流輸出頻率 · 日發電量 · 歷史數據 · 功率曲線圖 · 功率直方圖等

電網電壓 · 電網頻率